

Part Number FLEXPORT: FX-400A

Matrix HDMI 4x4 4K@60

**APRESENTAÇÃO**

Matriz 4K60 HDMI-4x4 controlável por APP/Web (com controle EDID) pode conectar até 4 fontes de sinal HDMI a 4 monitores; o host tem 4 entradas HDMI e suporta incorporação de áudio (audio embedded) em uma saída independente; 4 saídas HDMI e cada saída HDMI suporta formatos Full HD, de 1080p a 4K e todos os formatos 3D. Suporta controle EDID independente. Esta Matriz 4x4 HDMI- 4k60Hz pode ser usada com Blu-ray players, decodificadores digitais, computadores de home theater e controladores de jogos que se conectam a monitores HDMI. Usando o controle remoto IR fornecido, RS-232 e TCP/IP, ou selecionando através dos botões seletores do painel frontal, qualquer fonte de vídeo pode ser exibida em qualquer display a qualquer momento, formando o cenário de exibição que melhor lhe convier. Os cenários podem ser configurados, salvos e resgatados com um simples comando quando melhor lhe convier.



CARACTERÍSTICAS

- Esta matriz HDMI 4x4 4k60, também suporta controle via Web, suporta controle por software, aplicativo Android e Apple APP, o que facilita muito o uso dos usuários. Suporta HDMI V2.0: 4Kx2K@60, 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz e 1080P 3D@60Hz
- Deep Color suporta 48/36/30/24 bits
- Suporta transmissão LPCM 7.1CH, Dolby True HD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio
- Suporte a desincorporação de áudio, incorporação de áudio
- Suporta exibição simultânea de qualquer fonte de sinal em vários monitores
- Suporta qualquer monitor HDMI para visualizar qualquer fonte de sinal HDMI a qualquer momento.
- As 4 portas de entrada suportam EDID independente
- Controlável por RS-232, controle remoto, controle de painel e controle Web e APP
- Status em tempo real por display LCD no painel frontal
- Plugue de fonte de alimentação roscável (padrão aviação), oferece segurança e estabilidade à conexão da fonte de alimentação



PARÂMETROS TÉCNICOS

Modelo	FX-400A-4k60
Descrição	Matrix HDMI 4x4, 4k60
Resoluções de video suportadas	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p@24/30/50/60Hz, 4K@30Hz, 4K60, 1080P3D@60Hz
Portas de entrada e comunicação	4xHDMI, 1x RS-232(controle), 1x RJ-45(controle)
Portas de saída	4xHDMI, 1x RS-232(controle), 1x3.5mm/SPDIF audio,
Proteção Eletrostática	Modo de descarga do corpo humano: $\pm 8kV$ (descarga de entreferro) $\pm 4kV$ (descarga de contato)
Formas de controle	Botões frontais de controle, RS232, LAN, WEB, APP, Controle remote IR
Fonte de alimentação	AC:110V-240V 50/60Hz DC:12V2A
Tensão de entrada	Rede 100VCA ~ 260VCA, 50/60 Hz
Consumo de energia	12W(máx)
Dimensões(mm)	440 mm (W)×260 mm (D)×44 mm (H)
Peso	4Kg
Temperatura de operação	0 °C~40 °C/32 °F~104 °F
Temperature de armazenagem	-20 °C~60 °C/-4 °F~140 °F



