

PT-C-HDUSB

HDMI 2.0 Video Capture - 4K 60Hz HDMI zu USB 3.2 Conversion Tool



Merkmale

- ▶ Konvertierung von HDMI 2.0b 18Gbps Signalen zu 5Gbps USB 3.2 Gen1 Daten
- ▶ HDMI 4K 60Hz Input mit 1080p 60Hz Downscaling Unterstützung
- ▶ Unkomprimiertes YUV2 bei Verwendung von USB 3.2, MJPEG-Kompression bei USB 2.0
- ▶ Kompatibel mit VLC, OBS, XSPLOT, AMCAP und anderer Videoaufnahmesoftware
- ▶ Ideal für Videokonferenzen, Online-Streaming und andere HDMI-Videoaufnahmen

Technische Daten

PT-C-HDUSB

Ein- / Ausgänge

Eingänge	1x HDMI-A
Ausgänge	1x HDMI-A, 1x USB-A

Technische Daten

HDMI Standard	HDMI 2.0b, HDCP2.2
Max. Auflösung	4K 60Hz YUV 4:4:4, RGB
Farbtiefe	8/10/12bit
Farbraum	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr, 4:2:2/4:2:0
HDMI Audio Format Unterstützung	PCM2.0
Bandbreite	HDMI: 18Gbps; USB: 5Gbps
Video-Komprimierung	Das Video wird im YUV2-Format ohne Komprimierung ausgegeben, wenn es über einen USB 3.0-Anschluss ausgegeben wird; Das Video wird in MJPEG komprimiert, wenn es über einen USB 2.0-Anschluss ausgegeben wird.
USB OUTPUT-Komprimierung	Unterstützt 4K 24/25/30/50/60Hz INPUT Downscaling zu 1080P OUTPUT; Für Auflösungen von weniger als 1080p, INPUT bleibt der gleiche wie OUTPUT
USB Version	USB 3.2 Gen1
Software-Kompatibilität	VLC, OBS, XSPLIT, AMCAP und andere Videoaufnahmesoftware

Allgemein

Produktmaße	90mm x 60mm x 16mm
Produktgewicht	47g
Gehäusematerial	Plastik
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C
Lagerungstemperatur	-20 ~ 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	20% ~ 90%
Stromversorgung	DC 5V / 1A
Stromverbrauch	3,5W



VORDERANSICHT



RÜCKANSICHT

Set beinhaltet

- 1x HDMI zu USB Video Capture Dongle
- 1x USB 3.0 Typ-A Kabel (0,50m, blau)
- 1x Benutzerhandbuch

Produktübersicht

Art. Nr.	EAN
PT-C-HDUSB	4251364738696

Kontakt

PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine | Germany

+49 5971 800 299-0
+49 5971 800 299-99
info@purelink.de



Wir erweitern regelmäßig unsere Produktpalette. Über diesbezügliche Aktualisierungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen können von dem gelieferten Produkt abweichen.